

Офисные системы громкого оповещения предназначены для:

- дачи объявления сотрудникам предприятия;
- информирования посетителей в общественных местах;
- оперативного розыска сотрудников;
- трансляции фоновой музыки;
- рекламных сообщений;
- передачи экстренных голосовых сообщений, в том числе автоматически при срабатывании АСПС.



Изготавливаются из лёгкого, ударопрочного пластика.

Характеристики WS6-T:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Температура окружающей среды | -10°C +50°C |
| Класс защиты | IP53 |
| Материал корпуса | Пластик ABS |
| Уровень звукового давления, дБ | 99 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Тип кабельного ввода | Контактные клеммы |
| Переключатель мощности, Вт | 6/3/1,5/0,75/0,5/0,25 |
| Напряжение питания, В | 100 |
| Мощность, Вт | 6 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 303 |
| Глубина, мм | 96 |

Характеристики WS10-T:

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Температура окружающей среды | -10°C +50°C |
| Класс защиты | IP53 |
| Материал корпуса | Пластик ABS |
| Уровень звукового давления, дБ | 101 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Тип кабельного ввода | Контактные клеммы |
| Переключатель мощности, Вт | 10/6/2/3/1,5/0,75/0,5/0,25 |
| Напряжение питания, В | 100 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Ширина, мм | 303 |
| Глубина, мм | 96 |
| Высота, мм | 245 |